

設計から生産・販売まで自社一貫体制。

樹木粉碎機

GS132GH・GHB

- ◆安全機能充実
- ◆チップ排出風量 10%アップ
- ◆メンテナンス等に便利なQRコードステッカー



13

最大処理径

13
cm

最大
処理能力

2.8 m³/h

燃費

2.4 L/h

標準
スクリーン

40 mm

積載
トラック

1 トン

最大
出力

13.0 馬力

燃料タンク

6.0 L

重量

390 kg

吊
フック

1 点

粉碎材 最大処理径 13cm（軟質材）

粉碎後のチップ



【竹】



【剪定枝】



【間伐材】



【竹】



【木材】

◆粉碎したチップは堆肥などの土壌改良材や雑草の発生を抑制するマルチング材など、幅広い用途に利用できます。

注：本製品は、釘・針金・金属・石等の異物は粉碎できません。

ブロウ空気搬送式による上部排出

排出ダクト



排出ダクトの角度や方向は可変式で自由に動かすことができます。

トラック荷台へ排出



フレコンバッグへ排出



軽トラックの荷台やフレコンバッグへの排出が可能です。スクリーンとの併用利用もできます。

中枝モードで効率アップ

モード切替スイッチ



「標準モード」・「中枝モード」に切り替えが可能です。「中枝モード」では、直径 8cm までの枝の処理ができます。（8 cm 未満でも束ねて粉碎する場合は、標準モードで粉碎してください。）

その他仕様

送りローラ（油圧駆動）



エンジンに負荷がかかったら、一時的に送りローラが止まります。

正転・逆転スイッチ



粉碎物が投入口に入らない場合、スイッチで簡単に逆転取り出しができます。

らくらくメンテナンス

ロータ上部（ロータカバー）



ロータ上部（ブロワカバー）



投入口カバー（ホッパー）



アワメータ



QRコードステッカー



ロータ上部・投入口カバーは工具不要で開閉でき日常点検やナイフの交換等が行い易いように設計されています。※ロータ下部は工具が必要になります。
アワメーターは定期点検・整備時期の目安などに便利です。
スマートフォンなどから QR コードステッカーで取説・パーツリストが閲覧可能です。

安全設計

エンジン非常停止ボタン 狭圧防止機能



異物混入時には、投入口上部のエンジン非常停止ボタンで巻き込み事故を防止します。



後進時、走行クラッチレバーに、一定の力が掛かるとレバーが下がり、停止します。

安全スイッチ (締め忘れ防止機能)



ロータカバーとブロワカバー部のボルト・ナットを締めなければ、エンジン始動ができません。また、エンジン稼働中にロータカバーとブロワカバーが開くとエンジンが停止します。

安全カバー

投入ホッパー



投入口から回転部までの距離が長くなり、安全性が向上しています。

インナーカバー



右側サイドカバーの内側にカバーを設けて、手がベルトに触れないようにしています。

送り装置カバー (左右) ロータ確認用覗き窓



送り装置の上下稼働範囲にカバーを設けて、手や衣類などの巻き込みを防止します。



ロータの回転状況を確認でき、完全に停止していることを確認できます。

オプション

下部排出に

安全ガード



安全ガードを取り付けることにより、下方向からの排出が可能になります。※上下の同時排出はできません。

草やバークなどの粉碎に

フラットツメセット



粉碎物を送り込むフィードローラに取り付けることにより、材料の巻きつきがなくなり草やバークなどの粉碎が出来ます。

野菜残幹の粉碎に

上部投入ホッパー



野菜くずの粉碎やチップの二次破碎に利用できます。粉碎物によりスクリーンは取り外してからご使用ください。水分が多いものは上部排出時に詰まる事があります。

※GS122G 取り付け写真

排出時の粉塵、ホコリに

サイクロン





チップをフレコンバックに直接排出することで、粉塵やホコリが抑えられます。粉碎物が飛び散らず、一定箇所にチップを集めることができます。

オプション

チップサイズの調整に

スクリーン 5・8・10・15・18・20・25・30・40mm




チップサイズの調整や均一化を図ることが可能です。交換も容易に行えます。

粉碎後のチップ（木材）



スクリーンのサイズを変更することでより細かなチップを作ることができます。

スクリーンの交換



ロータ部へ挿入するだけで簡単に装着・脱着ができます。

粉碎機の仕様

微粉碎なら **GS132GHB**

GS132GH と GS132GHB の違い

「GS132GH」をベースマシンとし、部品を2点加えたものが「GS132GHB」です。

- 1、粉碎物の送る速度を調整する「送り速度調整セット」
- 2、チップサイズを細かく調整する「スクリーン（5or8mm）1枚選択」
※標準スクリーン 40mmは付属

木材 5mmスクリーン



竹 5mmスクリーン



微粉碎したチップは様々な活用ができます。
例）敷料回収後、発酵させ堆肥として再利用できます

主要諸元表

仕様項目		内 容	仕様項目		内 容
全体	品名 / 型式	樹木粉碎機 / GS132GH&GS132GHB	粉碎部	粉碎刃	チップパーナイフ2枚・受刃1枚 シュレッダーナイフ8枚
	全長×全幅×全高	1550×730×1425 mm(本体) 1855×730×1425 mm(ダクト使用時)		ホッパー口径	560×330 mm
	総重量	390 kg		駆動方式	ベルトクラッチ・Vベルト
	最大処理径	130 mm（軟質材）	排出部	送り装置	油圧モータ方式（自動制御付）
	最大処理能力	2.8 m³/h（標準40mmスクリーン）		排出方式	ブロワ空気搬送式
動力	エンジン	三菱 GB400 ガソリンエンジン		排出口高さ	1400mm
	最大出力	13.0 (9.5) ps(kw) ※グロス	走行部	排出上下角度	可変式
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		延長排出ガイド	可倒式
	燃料タンク	6.0 リットル		操舵方式	サイドクラッチ
	燃料消費量	2.4 リットル / h		走行方式	ゴムクローラ自走式
	始動方式	セル・リコイルスタータ方式		走行速度	前進 1速:1.2 km/h 2速:2.5 km/h 後進 1.4 km/h

* 本仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。



株式会社 大橋
〒842-0065佐賀県神埼市千代田町崎村401
TEL 0952-44-3135 FAX 0952-44-3137
<http://www.ohashi-inc.com>
eco@ohashi-inc.com

